

Модель

NVMe диски

	⌵ Наименования	⚙ Характеристики
Тип СХД	Программно-определяемая СХД	
Аппаратная платформа		
	Модули управления	2, 4
	Модули хранения	4 - 96
	CPU	Intel Xeon
	Порты для подключения нагрузки	25 GbE
	Порты для внутренней сети передачи данных	100GbE
	RAM	256GB
	Доступные накопители	SAS
Характеристики ПО		
	Доступные протоколы	S3
	Замена/добавление модуля управления под нагрузкой	☑
	Замена/добавление модуля хранения под нагрузкой	☑
	Агрегация каналов (LACP)	☑
	Замена модулей без прерывания доступа	☑
	SSD кэширование	☑
	Дедупликация	☑
	WEB - интерфейс управления кластером	☑
	Управление через REST-API	☑
Настройка ролей пользователей	☑	
Эксплуатационные характеристики		
	Рабочая температура	0-35 C°
	Блок питания	1+1 (1300 W)
	Рабочая влажность	5-95% (Без конденсации)
Базовое ПО		
	Коэффициент репликации	
	Объектный доступ	
	Политики доступа по S3	
Опционально		
	Аппаратный мониторинг	
	Онлайн дедупликация	
	Дефрагментация	
	Масштабируемость	