

Модель

NVMe диски

Наименования		Характеристики	
Тип СХД		Унифицированный	
Платформа управления		4U24	
Контроллеры		Минимум	Максимум
	Количество контроллеров	2	
	RAM ГБ	512	4096
	Кэш записи ГБ	800	6400
		-	100000
Внешние порты		Минимум	Максимум
	SAS 12 Гб/с	0	4
	FC 8/16/32 Гб/с	0	8
	Eth 10/25/100 Гб/с	0	8
Хранилище			
	Максимальное количество дисков с модулями расширения	180	
	Максимальное сырое пространство	-	
Поддерживаемые диски			
	SSD 2.5" U.2 NVMe	1.92TB 3.84TB 7.68TB 15.36TB 30.72TB	
Характеристики ПО			
	Доступные протоколы	FC iSCSI SMB v3 NFS v3, v4 FTP AFP	
	Поддерживаемые типы RAID	0 1 10 5 6 B3 50 60 B30	
	Горячий резерв для RAID	☑	
	Поддержка SNMP v2	☑	
	Интеграция с LDAP	☑	
	Политика безопасности учетных записей	☑	
	Роли пользователей	☑	
	Vlan	☑	
	Привязка сервисов к интерфейсам	☑	
	Агрегация каналов	☑	
	WORM	☑	
	Cinder Driver RuStack	☑	
	Макс. кол-во Pool	1024	
	Макс. кол-во томов	без ограничений	
	Макс. кол-во файловых систем	без ограничений	
	Макс. кол-во iSCSI инициаторов	1024	
	Макс. размер одного пула	2 ПБ	
	Макс. размер одного тома	без ограничений	
	Виртуализация	VMware Citrix Hypevisor Hyper-V zVirt РЕД ВИРТУАЛИЗАЦИЯ Альт Виртуализация 10 ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ РУСТЭК ROSA VIRTUALIZATION ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ HOSTVM ЕСР VeIL Горизонт-BC SpaceVM	
	Эксплуатационные характеристики		
	Рабочая температура	0-35 С°	
	Блок питания	1+1 (1300 W)	
	Габариты модуля управления	482.6 x 815 x 88 (ШxГxВ), мм	
	Рабочая влажность	5-95% (Без конденсации)	
Базовое ПО			
	Мгновенные снимки		
	Клоны		
	Асинхронная репликация		
	Мультитрейд		
	Тонкие тома		
	Кластерное ПО		
	Дедупликация		
	Компрессия		
	Синхронная репликация		
	Активация расширения системы мониторинга		
Опционально			
	Миграция данных с/на СХД других производителей		