

Модель

SSD диски

⌵ Наименования		⚙ Характеристики		
Тип СХД		Унифицированный		
Платформа управления		4U24		
Контроллеры		Минимум	Максимум	
	Количество контроллеров	2	2048	
	RAM ГБ	512		
	Кэш записи ГБ	800		
Внешние порты		Минимум	Максимум	
	SAS 12 Гб/с	0	4	
	FC 8/16/32 Гб/с	0	8	
	Eth 10/25/100 Гб/с	0	8	
Хранилище				
	Отсеки для дисков	24		
	Максимальное количество дисков с модулями расширения	258		
	Максимальное сырое пространство	6800Tb		
	Дисковые полки	2U12 LFF 2U24 SFF 4U60 LFF 4U78 LFF		
Поддерживаемые диски				
	SAS SSD 2.5"	800GB 960GB 1.6TB 1,92TB 3,2TB 3,84TB 7,68TB 15,36TB 30,72TB		
Аппаратная платформа				
	Внутренняя сеть	11		
Характеристики ПО				
	Доступные протоколы	FC iSCSI SMB v3 NFS v3, v4 FTP AFP		
	Поддерживаемые типы RAID	0 1 10 5 6 B3 50 60 B30		
	Горячий резерв для RAID	☑		
	Поддержка SNMP v2	☑		
	Интеграция с LDAP	☑		
	Политика безопасности учетных записей	☑		
	Роли пользователей	☑		
	Vlan	☑		
	Привязка сервисов к интерфейсам	☑		
	Агрегация каналов	☑		
	WORM	☑		
	Cinder Driver RuStack	☑		
	Макс. кол-во Pool	1024		
	Макс. кол-во томов	без ограничений		
	Макс. кол-во файловых систем	без ограничений		
	Макс. кол-во iSCSI инициаторов	1024		
	Макс. размер одного пула	2 ПБ		
	Макс. размер одного тома	без ограничений		
	Виртуализация	VMware Citrix Hypevisor Hyper-V zVirt РЕД ВИРТУАЛИЗАЦИЯ Альт Виртуализация 10 ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ РУСТЭК ROSA VIRTUALIZATION ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ HOSTVM ЕСР VeIL Горизонт-BC SpaceVM		
	Эксплуатационные характеристики			
		Рабочая температура	0-35 С°	
		Блок питания	1+1 (1300 W)	
		Габариты модуля управления	438 x 705 x 174.5 (ШxГxB), мм	
Рабочая влажность		5-95% (Без конденсации)		
Базовое ПО				
	Мгновенные снимки			
	Клоны			
	Асинхронная репликация			
	Мультитрейд			
	Тонкие тома			
	Кластерное ПО			
	Дедупликация			
	Компрессия			
Опционально				
	Синхронная репликация			
	Активация расширения системы мониторинга			
	Миграция данных с/на СХД других производителей			